

2001-12-10

Proj.nr.T100527

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 4829/84

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: VÄRMEPRODUKTION**  
**Eldstäder och eldningsapparater**  
**vedeldade kaminer, spisar, öppna spisar**

**BSAB PH**

## SPISINSATS ROSLAGSSPISEN

Innehavare

NIBE AB, Box 134, 285 23 MARKARYD  
[www.nibe.se](http://www.nibe.se) tel: +46 (0)433-75 199 fax: +46 (0)433-75 140

Produkt

Spisinsats av gjutjärn avsedda att placeras i en befintlig öppen spis. Insatsen finns som liten och stor trekantig, samt som liten och stor fyrkantig modell. Två varianter av eldstadslucka finns att välja mellan.

Spisinsats får anslutas till befintlig rökkanal dimensionerad för minst 350°C rökgastemperatur.

Spisinsats skall placeras på underlag med tillräcklig bärförmåga. Underlaget skall utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter p.g.a. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler.

Avsedd  
användning

Spisinsats avsedd att användas som sekundär, vedeldad värmekälla för installation i befintlig murad öppen spis.

Handelsnamn

Lilla Trekanten, Stora Trekanten, Lilla Fyrkanten, Stora Fyrkanten.

Godkännande

Spisinsatsen uppfyller kraven i 2 § 3 och 4BVL, ide avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).

Skydd mot uppkomst av brand, allmänt  
Eldstad, allmänt  
Rensning och inspektion  
Fastbränsleledning

5:41, 1:a och 2:a meningen  
5:421, 1:a, 2:a och 3:e stycket  
5:437, 1:a stycket och rådstext  
6:731, 2:a stycket och rådstext

2001-12-10

**Tg-bevis nr 4829/84**

|  |   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
|--|---|---|-------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|---------------|------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|--|
| Tillhörande handlingar                   | Installationsanvisning, bruks- och eldningsinstruktion, daterad 2001-09-11 (611429 IAV 0140-1)  |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Kontroll                                 | <p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt Kontrollavtal/kontrollanvisningar daterade 1998-09-21 Dnr 210-98-0632 och produktförteckning daterad 2001-09-05 Dnr 210-98-0632 av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB.</p> <p>Vid leverans till byggarbetsplats skall produkten åtföljas av ett intyg (s.k. tillverkarförsäkran) utfärdat av tillverkaren om att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som lagts till grund för detta bevis.</p>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Tillverkare                              | Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe:<br>Markaryd.   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Märkning                                 | <p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig skylt på varje levererad produkt och omfattar:</p> <table><tr><td>Tillverkarens namn och tillverkningsort</td><td><b>NIBE AB/Nibe Brasvärme</b></td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td><b>†</b></td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td><b>SITAC 1422</b></td></tr><tr><td>Produktens typbeteckning</td><td><b>”typbeteckning”</b></td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td><b>4829/84</b></td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller –datum</td><td><b>Nr....</b></td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td><b>SP</b></td></tr><tr><td>Krav på anslutande rökkanal</td><td><b>MIN 350 °C</b></td></tr><tr><td>Varning för hög ytemperatur.</td><td></td></tr></table> | Tillverkarens namn och tillverkningsort | <b>NIBE AB/Nibe Brasvärme</b> | Boverkets inregistrerade varumärke | <b>†</b> | SITAC:s ackrediteringsnummer | <b>SITAC 1422</b> | Produktens typbeteckning | <b>”typbeteckning”</b> | Typgodkännandebevisets nummer | <b>4829/84</b> | Löpande tillverkningsnummer eller –datum | <b>Nr....</b> | Besiktningsorgan | <b>SP</b> | Krav på anslutande rökkanal | <b>MIN 350 °C</b> | Varning för hög ytemperatur. |  |
| Tillverkarens namn och tillverkningsort  | <b>NIBE AB/Nibe Brasvärme</b>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Boverkets inregistrerade varumärke       | <b>†</b>  |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| SITAC:s ackrediteringsnummer             | <b>SITAC 1422</b>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Produktens typbeteckning                 | <b>”typbeteckning”</b>  |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Typgodkännandebevisets nummer            | <b>4829/84</b>  |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Löpande tillverkningsnummer eller –datum | <b>Nr....</b>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Besiktningsorgan                         | <b>SP</b>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Krav på anslutande rökkanal              | <b>MIN 350 °C</b>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Varning för hög ytemperatur.             |   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Bedömningsunderlag                       | <p>Provningsrapport P1 03814 och utlåtande P103814-A från Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.<br/>Ritningar enligt ritningsförteckning upprättad av SITAC, daterad 2001-11-12.</p>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Kommentarer                              | <p>Spisinsatsen är godkänd enligt Boverkets Allmänna Råd 1991:1, ”Typgodkännande av vedeldade kaminer, öppna spisar, kakelugnar och köksspisar”. Den är provad enligt SP-metod 1425.</p> <p>Halten organiskt bundet kol (OGC) överstiger inte 250 mg/m<sup>3</sup>n torr gas vid 13% O<sub>2</sub></p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 1999-11-17 Dnr 83-0358/99.</p>   |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |
| Giltighetstid                            | Godkännandet gäller t o m 2006-12-10  |   |                               |                                    |          |                              |                   |                          |                        |                               |                |  |               |                  |           |                             |                   |                              |  |



Tor Bakke



Johan Åkesson